

# Πάρκα

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την κατασκευή των βάσεων από τα προφίλ χρειάζονται μόνο κάθετες κοπές και διατρήσεις χωρίς να απαιτούνται άλλα εξειδικευμένα εργαλεία. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής βάσεων σε όλους τους κατασκευαστές ανεξαρτήτως μεγέθους με πολύ χαμηλό κόστος. Τα τρίγωνα που απαρτίζουν την εκάστοτε διάταξη μπορούν να προσυναρμολογηθούν από τον τοποθετητή στο χώρο του και να φορτωθούν έτοιμα για τοποθέτηση μειώνοντας στο ελάχιστο το χρόνο παραμονής των συνεργείων εγκατάστασης στο πεδίο.

Η στερέωση των βάσεων στα Πάρκα (Αγροί - Χωράφια) επιτυγχάνεται με πασσαλόμψη των κάθετων ορθοστατών στο έδαφος κατά 1,6μ βάθος με ειδικό Μηχάνημα Πασσαλόμψης, χωρίς να αποκλείεται και η χρήση των βάσεων που χρησιμοποιούνται στις επίπεδες οροφές με τη στερέωσή τους σε ειδικά πέδιλα μπετού.

## Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

- Εύκολη συναρμολόγηση και γρήγορη τοποθέτηση.
- Ιδανικό για μεγάλους υπαίθριους χώρους.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις προφίλ: Διάφορα ύψη και πλάτη
- Κράμα: ST-37 Χάλυβας Κατασκευών / EN AW-6063 -T6 / EN AW-6060 -T6
- Σχεδιασμένο για: Ελαφριά / μεσαία / βαριά χρήση
- Πάχος Φ/Β πλαισίων : 30mm / 35mm (Χωρίς να είναι απαγορευτικά και άλλα πάχη Φ/Β πλαισίων).
- Πεδία εφαρμογής: ΙΔΙΩΤΙΚΗ: Πάρκα, χωράφια, ανοιχτά πεδία

